

Active Directory

- [Active directory Questions/ réponses](#)

Active directory Questions/ réponses

1. Le champ "tname" est-il mandatory ?

- **NON**, `tname` n'est **pas obligatoire**

le système utilise `fname` et `lname` séparément

2. org_Label - Comment fonctionne-t-il ?

- **OUI**, vous pouvez spécifier uniquement le `org\_Label` sans l'ID

- Le système cherche d'abord par identifiant externe, puis utilise le label

- **Si l'organisation n'existe pas** : Le système la **crée automatiquement**

- **Si deux organisations ont le même nom** : Le système utilise l'identifiant externe comme identifiant unique.

Le label seul n'est utilisé que pour la création. Pour retrouver une organisation existante, c'est l'extid qui prime

3. "creation_user" et "modify_user" - Que sont-ils ?

- Ce sont des **ID d'utilisateur** (numérique) qui indiquent qui a créé/modifié l'enregistrement

4. Valeur par défaut pour "change_password" ?

- **OUI**, vous pouvez mettre une valeur par défaut

- Valeurs acceptées : `1` (true) ou `0` (false)

- **Recommandation** : `1` pour forcer le changement de mot de passe à la première connexion

5. Comment spécifier le "manager_id" sans l'ID UPILOT ?

- **Actuellement, seul l'ID numérique est supporté**

6. Sens des modifications AD ↔ UPILOT ?

- **Uniquement AD → UPILOT** (unidirectionnel)

- La synchronisation LDAP est une **importation** : les données de l'AD écrasent celles d'UPILOT

7. Que devient les utilisateurs existants lors de la connexion AD ?

- **Ils seront mis à jour**

- L'identifiant unique est le `login`

- Si `login` existe déjà : l'utilisateur est **mis à jour**

- Si `login` n'existe pas : l'utilisateur est **créé**

- Le système peut aussi matcher par `extid` si fourni

8. Valeurs dynamiques / concaténation possible ?

- **NON, pas nativement dans l'interface LDAP**

- Le mapping est **1:1** entre champ AD et champ UPILOT

concernant l'organisation temporaire:

L'organisation temporaire est une organisation de "parking" pour les utilisateurs LDAP dont l'organisation spécifiée n'existe pas encore dans le xLMS.

Fonctionnement:

Utilisateur LDAP avec org_id vide => sans orga temporaire : orga racine, **AVEC orga temporaire** : Placé dans l'orga temporaire

Utilisateur LDAP avec org_id inexistant dans UPILOT => sans orga temporaire : orga racine , **AVEC orga temporaire** : Placé dans l'orga temporaire

Utilisateur LDAP avec org_id valide => sans orga temporaire : Placé dans l'orga correcte, **AVEC orga temporaire** : Placé dans l'orga correcte